




SCHEMAT LOKALU
MIESZKALNEGO NA PIĘTRZE

OBA SCHEMATY MAJĄ CHARAKTER JEDYNNIE POGLĄDOWY, W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI
POMIĘDZY SCHEMATAMI A PROJEKTEM BUDOWLANYM WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY

ROBYG



FAZA:

2.A

DATA:

25-05-2026

NR MIESZKANIA:

INWESTYCJA/ETAP/KLATKA/PIĘTRO/NR LOKALU

RM/2B/I/1/7

IŁOŚĆ POKOI:

2

POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836:

39,10m²

POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI:

0,89m²

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA:

39,99m²

PIĘTRO:

1

POW. BALKONU:

5,20 m²

POW. LOGGI:

-

KLATKA:

I

POW. TARASU:

-

POW. OGRÓDKA:

-

LEGENDA:



ŚCIANKI
WYCIĄG WENTYLACYJNY
DRZWICZKI REWIZYJNE NAD PODŁOGĄ
MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO

- POWIERZCHNIE LICZONE WG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE, POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
- WYJŚCIE NA TARAS /LOGGIE/ - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNĄ INSTALACJI BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ