

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

SCHEMAT LOKALU MIESZKALNEGO NA PIĘTRZE

OBA SCHEMATY MAJĄ CHARAKTER JEDYNNIE POGLĄDOWY.  
 W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATAMI A PROJEKTEM  
 BUDOWLANYM, WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY.





**ROBYG**
**ROBYG 27 Sp. z o.o.**  
 02-972 WARSZAWA, ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ 1  
 TEL. (22) 419 11 00, FAX (22) 419 11 03


TT ARCH

**TT ARCHITEKCI Sp. z o.o.**

02-992 WARSZAWA, UL. PRZYCZÓŁKOWA 334

FAZA:	3.A	DATA:	29.11.2024	NR MIESZKANIA:	SU3/A/1/4
ILOŚĆ POKOI:	3	POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836:	61.24 m <sup>2</sup>	POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI:	1.79 m <sup>2</sup>
		ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA:	63.03 m <sup>2</sup>		
PIĘTRO:	1. PIĘTRO	POW. BALKONU:	17.12m <sup>2</sup>	POW. LOGGI:	- m <sup>2</sup>
KLATKA:	A	POW. TARASU:	- m <sup>2</sup>	POW. OGRÓDKA:	-m <sup>2</sup>

LEGENDA:	 ŚCIANKI DZIAŁOWE NADAJĄCE SIĘ DO DEMONTAŻU  WYCIĄG WENTYLACYJNY  DRZWIWKI REWIZYJNE NAD PODŁOGĄ  MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA:

- POWIERZCHNIE LICZONE WG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE POWIERZCHNIE I/LUB WYMIARY MOGĄ ULEC ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
- WYJŚCIE NA TARAS/LOGGIE/ - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZEŚĆ WSPÓLNA INSTALACJI BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PODWÓJNYCH DRZWI BALKONOWYCH, TYLKO JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE JEST WYPOSAŻONE W KLAMKĘ