




|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA LOKALU:                                 | 64,64 m <sup>2</sup> |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:                                          | 53,98 m <sup>2</sup> |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH<br>ORAZ ELEMENTÓW TECHNICZNYCH: | 5,96 m <sup>2</sup>  |
| POWIERZCHNIA SCHODÓW:                                           | 4,70 m <sup>2</sup>  |
| MIĘJSCA POSTOJOWE:                                              | 2 miejsca            |



PIĘTRO



PARTER



1. Aranżacja lokalu mieszkalnego przedstawiona na rzucie jest przykładowa. Niniejsza karta katalogowa opracowana została na podstawie projektu budowlanego. W toku dalszego projektowania lub zmian lokatorskich mogą nastąpić zmiany do informacji zawartych na karcie katalogowej, w szczególności w układzie pomieszczeń, usytuowaniu elementów nadających się do demontażu, lub zmian aranżacji takich jak np. ściany działowe.
2. Powierzchnia wewnętrzna jest zdefiniowana zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:2022-07. Powierzchnia wewnętrzna nie podlega redukcji ze względu na wysokość pomieszczenia lub jego część (mierzona po podłodze), powierzchnia wewnętrzna sumowana jest niezależnie od stopnia zaimięcia (antresole). Powierzchnia wewnętrzna liczona jest po obrysie wewnętrznych ścian zewnętrznych lokalu mieszkalnego. Do powierzchni wewnętrznej wchodzi: ściany, przegrody, klatka schodowa na każdej kondygnacji, komin, szachty, stupy. Do powierzchni wewnętrznej nie wchodzi: balkony, tarasy, loggia.
3. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec nieznacznie zmianie na etapie realizacji inwestycji o czym nabywca lokalu zostanie poinformowany.
4. Wszystkie wymiary i powierzchnie liczone są w stanie wykonanym (do tynków, tam gdzie są one przewidziane do położenia).
5. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, jako definicja z normy PN-ISO 9836:2022-07 określona i uszczegółowiona została w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11/09/2020r. Powierzchnia użytkowa, jako definicja z normy i uszczegółowiona przez rozporządzenie jest do celów urzędowych. Jak: dokumentacji pozwolenia na budowę, zatwierdzeń samodzielności lokali, ewidencji lokali, założeń kart lokali, ujawnienia powierzchni w KW. Tak zdefiniowana powierzchnia użytkowa stanowi podstawę rozliczenia finansowego między deweloperem, a kupującym.
6. Powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego z powyższego punktu – pomniejsza się o powierzchnię przekroju podłogowego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych i podstawów w lokalach mieszkalnych wielopokojowych, niezależnych poddaszy, – powiększa się o powierzchnię: antresoli, ogrodów ziemnych oraz wbudowanych ściennych szaf, schowków i garderob, przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchni pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20m oblicza się w 100% o wysokości równej lub większej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20 – w 50%, a o wysokości mniejszej od 1,40m pomija się całkowicie.
7. Nazwy pomieszczeń czy granice liczenia powierzchni pomieszczeń mogą się różnić na etapie użytkownika zaawidować o samodzielności lokali i zakładania kart lokali.
8. Powierzchnia ogrodu uwzględnia tereny od przodu i tyłu budynku.

| Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu typu S |                                   |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Norma PN-ISO 9836:2022-07                       |                                   |                                         |
| Nr pom.                                         | Nazwa pomieszczenia               | Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ] |
| Parter/Piętro                                   |                                   |                                         |
| 2.1                                             | Hall                              | 1,01                                    |
| 2.2                                             | Komunikacja                       | 3,80                                    |
| 2.3                                             | Łazienka                          | 4,79                                    |
| 2.4                                             | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 19,90                                   |
| 2.5                                             | Komunikacja                       | 1,29                                    |
| 2.6                                             | Pokój                             | 7,60                                    |
| 2.7                                             | Pokój                             | 4,10                                    |
| 2.8                                             | Pokój                             | 11,49                                   |
| Suma powierzchni na parterze i piętrze          |                                   | 53,98                                   |

#### OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- WYPUST OŚMIETLENIOWY SUFITOWY
- WYPUST OŚMIETLENIOWY ŚCIENNY
- OPRAWA OŚMIETLENIA ZEWN. - PASEK LED
- WYPUST DLA ZASILANIA KUCHNI ELEKTRYCZNEJ
- WYPUST DLA OŚMIETLENIA SZAFEK KUCHENNYCH ZAKOŃCZONY KOSTKĄ
- WYPUST OŚMIETLENIOWY DLA NUMERU PORZĄDKOWEGO (h=1,8m)
- WYPUST DLA ELEKTRYCZNEJ KURTINY POWIETRZNEJ
- POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE PRZEWODEM DY2x4
- GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE 16A, 230V, IP20IP44
- GNIAZDO 2P+PE 16A, 230V, DMUKROTNIE W RAMCE DMUKROTNIE IP20IP44
- GNIAZDO (ZIMY WARKAŁODÓWKI AKOP)
- GNIAZDO (PRAŁKA, GRZEJNIK, PIEC GAZOWY - gniazdo podwójne)
- GNIAZDO 3F-5p-16A - GNIAZDO ŁĄCOWANIA (PUSZKA BEZ OSPRZĘTU)
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10A, 250V, IP20IP44
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10A, 250V, IP20IP44
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10A, 250V, IP20IP44
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10A, 250V, IP20
- PRZYCISK DZWIŃKOWY /DOMOFONOWY
- DZWIŃKOWY
- DOMOFON
- GNIAZDO TELEFONICZNE 1xR45
- TABLICA MIESZKANIOWA DLA INST. ELEKTRYCZNYCH (3x18 mod. drzw. białe)
- TELETECHNICZNA SKRZYŃKA MIESZKANIOWA (przy podłodze)
- STEROWNIK PIECA Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ

#### OZNACZENIA WOD-KAN I C.O.:

- WYPROWADZENIE WODY
- ZAWÓR
- ZEWNIĘTRZNY ZAWÓR WODY Z ODDZIELNYM WODOMIERNIEM
- KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY
- ROZDZIELACZ O.P.
- KOMINEK, MOC 6kW
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
- SCIANY ZEWNĘTRZNE/MIEDZYLOKALOWE/NOŚNIE/ELEMENTY TECHNICZNE
- SCIANY MOŻLIWE DO REPARACJI
- SCHEMAT INSTALACJI GRZEWCZEJ/PODŁOGOWEJ

#### UWAGI:

- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.
- PODANE POWIERZCHNIE I WYMIARY LINIOWE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC KOREKCJI NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WG OBMIARU PO WYKONANIU BUDYNKU.
- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGĄ ULEC KOREKTOM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH.
- NA ELEMENTACH ŻELBETOWYCH, ŚCIANACH MIĘDZYLOKALOWYCH ORAZ SZACHTACH TECHNICZNYCH PUNKTY ELEKTRYCZNE, WODNE I KANALIZACYJNE WYKONYWANE BĘDĄ W FORMIE NATYKNOWEJ